TOILE SOUFFLÉE
VENTILATION NATURELLE

ENFIN UNE TOILE CLAIRE ET ISOLANTE !

- Système automatique, silencieux et sans entretien
- Ouverture jusqu'à 12 pieds (3.66 mètres)
- Permet une grande luminosité
- Par temps froid, un souffleur pousse de l'air sous tension entre les 2 parois pour la rendre isolante
- Fabriquée de polyéthylène haute densité traité contre les U.V.
- Vendue avec câbles en W ou avec poteaux d'aluminium ou encore un système de courroies
- Peut-être activé par notre système à arbre d'entraînement ou par un actuateur haute performance

TOILE SOUFFLÉE ►

DES SYSTÈMES FIABLES ET SANS AJUSTEMENT !

Le système d'automatisation à arbre d'entraînement SECCO permet d'obtenir un système très fiable en éliminant les ajustements de poulies nécessaires avec les systèmes traditionnels. Une barre d'acier maîtresse est installée dans le haut de l'ouverture tout le long du bâtiment et servira d'arbre d'entraînement pour les toiles. Lorsque cette barre se met en fonction, elle permet aux câbles soutenant les toiles de s'enrouler autour de celle-ci faisant ainsi monter ou descendre automatiquement les toiles. La force mécanique est alors appliquée dans le sens du mouvement éliminant les points de tension ou les désajustements. Les actuateurs SECCO sont robustes et très fiables. Ils sont toujours installés avec le potentiomètre pour plus de précision. Il y a aussi possibilité de remplacer la poulie de coin pour un système de chaîne très robuste pour éliminer la tension de coin sur le câble d'acier.

AUTOMATISATION PAR ARBRE D'ENTRAÎNEMENT OU ACTUATEUR ►

Actuateur SECCO

Réducteur pour arbre d'entraînement

Chaîne et poulie

Câble de levée sur arbre d'entraînement

Pour plus d'informations :

seccointernational.com

Imprimé au Canada

Secco International Inc.
4040, boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe (Québec) Canada • J2S 8E3
T. 450 771.0777 • 877 711.0777
F. 450 771.5779
secco@seccointernational.com

Distribué par :